



Padrão Formal

by Prestige Fabrics

CARACTERÍSTICAS

- Rápida secagem;
- Fácil aplicação;
- Boa aderência inicial;
- Para revestimentos de parede;
- Resistente à humidade (não adequado para a zona de duche).

CAMPO DE APLICAÇÃO

Cola de alta qualidade, pronta a usar, para a colagem de:

- Papel de parede pesado

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- **Preparação de superfície:** Antes de aplicar um revestimento de parede em qualquer superfície, deve certificar-se de que está em conformidade com as normas locais aplicáveis.

O suporte deverá estar seco, limpo, resistente, uniformemente absorvente e liso. Os revestimentos de parede e colas antigos deverão ser removidos com um removedor de papel de parede. Em superfícies porosas, deverá ser usado um primário apropriado para aplicar de seguida o revestimento de parede.

Deixar secar completamente antes de colocar papéis de parede / revestimentos de parede.

Poderá ser necessário utilizar requisitos adicionais dependendo do revestimento de parede escolhido

- **Aplicação: (cola na parede)** Aplicar a cola na parede com um rolo. Colocar imediatamente o revestimento.

Limpar a cola em excesso com um pano ou uma esponja húmida.

Aplicar uma camada uniforme de cola.

Evitar impurezas como sujidade na zona de aplicação.

Seguir as instruções do fabricante do revestimento de parede.

- **Aplicação: (cola no reverso do revestimento)** Aplicar a cola uniformemente na parte de trás do revestimento.

Limpar a cola em excesso com um pano ou uma esponja húmida.

Evitar impurezas como sujidade na zona de aplicação.

Seguir as instruções do fabricante do revestimento de parede.

DADOS TÉCNICOS

- **Densidade:** 1,0g / cm²
- **Temperatura operacional:** Não usar abaixo de 10°C
- **Cor:** Branco
- **Consistência:** Pastosa
- **pH da cola:** Neutro, aproximadamente 7
- **Viscosidade:** 700 - 1000 cps
- **Aplicação:** Rolo; trinchas ou espátula dentada
- **Armazenamento e transporte:** Armazenar bem fechado e num local fresco
- **Embalagens:** Baldes de 10 kg

LIMITAÇÕES

Não adequado em locais com exposição elevada ou permanente à água.

A presente informação baseia-se na nossa experiência prática.

De notar que existe uma grande diversidade de materiais existentes no mercado e diferentes formas de aplicação. E por isso, a responsabilidade aplica-se exclusivamente e unicamente aos nossos produtos e à forma como se aplicam.

CONTACTOS

- Rua Nova de Fontes, 54 4585 - 191 Gandra, Paredes
- comercial@padraoformal.pt
- 962 863 009